



 siempre funciona	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. FICHA TECNICA DEL PRODUCTO VALVULAS Y PLOMERIA CROMADA PARA LA CONSTRUCCION ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES		FECHA DE EMISION: 26/07/12	
			CODIGO: FT-6010-S	
			REVISION 01	PAGINA 1 de 1
PRODUCTO O COMPONENTE				
DESCRIPCIÓN		MODELO/CÓDIGO		
CARTUCHO CERÁMICO		6010-S		
CARACTERÍSTICAS		ACABADO		
CARTUCHO CERÁMICO 1/4 DE VUELTA EN LATÓN		N/A		
		CERTIFICADO		
		N/A		
MINIMO (l/m)		MAXIMO (l/m)	PRESION DE TRABAJO REQUERIDA	COLOCACIÓN
N/A		N/A	N/A	MEZCLADORA DE LAVABO
PESO TOTAL			34 g.	
DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				
DIMENSIONES		COTA EN mm		
a	ALTURA DEL CARTUCHO	45.76 mm		
b	DIÁMETRO DEL CARTUCHO	16.30 mm		
INSTALACIÓN				
1. PURGAR O DRENAR LA TUBERIA ANTES DE REALIZAR LA INSTALACION PARA EVITAR QUE QUEDEN CUERPOS EXTRAÑOS O PARTICULAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS VALVULAS O SUS COMPONENTES.				
2. COLOQUE CUIDADOSAMENTE CARTUCHO CERÁMICO EN LA MEZCLADORA PROCURANDO QUE EL EMPAQUE DE PLÁSTICO QUEDE PERFECTAMENTE ENSAMBLADO.				
3. APRIETE EL CARTUCHO CERÁMICO CON UNA LLAVE SIN EXCEDER EL APRIETE PARA EVITAR UN DETERIORO DE ALGUNAS DE SUS PARTES .				
4. UNA VEZ TERMINADA LA INSTALACIÓN DEL CARTUCHO CERÁMICO VERIFIQUE QUE NO EXISTAN FUGAS.				
MATERIAL DE FABRICACIÓN				
CUERPO		LATÓN		
DISCOS		CERÁMICA		
CARACTERISTICAS PARA LA INSTALACIÓN DEL CARTUCHO CERÁMICO				
NOTA IMPORTANTE				
PARA UNA BUENA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO VERIFIQUE QUE NO EXISTAN FUGAS.				
GARANTIA				
ESTA GARANTIA SOLO CUBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN ACEPTADOS POR NUESTRO DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD Y SE LIMITA HASTA EL REMPLAZO DEL PRODUCTO O COMPONENTES DEFECTUOSOS EN SU ALMACEN. DE NINGUNA MANERA SE ACEPTAN CARGOS DERIVADOS DE UNA MALA INSTALACIÓN, REINSTALACIÓN O CUALQUIER OTRO DAÑO, CARGO O COSTO OCACIONADO POR EL PRODUCTO DEFECTUOSO.			LOS PRODUCTOS ALAN ESTÁN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTO DE FABRICACIÓN Y MANO DE OBRA POR 2 AÑOS EL LA QUE SE REFIERE A LOS RECUBRIMIENTOS O ACABADOS, EL PRODUCTO SE GARANTIZA POR 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO.	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO				
1. PARA LA LIMPIEZA DEL CARTUCHO CERÁMICO, DESINSTALELO DEL CUERPO DEL MONOMANDO Y RETIRE TODA LA SUCIEDAD.				
2. NO TRATE DE LIMPIRLOS CON OBJETOS METALICOS.				
MANTENIMIENTO CORRECTIVO				
1. PARA EL CAMBIO DE CARTUCHOS, PISTONES O EMPAQUES DETERIORADOS, CERRAR LAS VÁLVULAS DE CONTROL, QUITAR LOS TORNILLOS CON UN DESARMADOR Y DESPUÉS LOS MANERALES.				
2. SI ES NECESARIO RETIRE TODOS SU COMPONENTES Y LAVE HASTA QUE QUEDEN LIMPIOS. INSTALE EL CARTUCHO Y PRUEBE SU FUNCIONAMIENTO.				
3. ASEGURESE DE QUE NO EXISTAN FUGAS Y SI LAS HAY ARIETE UN POCO MAS EL CARTUCHO SIN EXCEDER EN EL APRIETE PARA EVITAR UN DETERIORO EN EL MISMO.				
CÓDIGO DE BARRAS				
RESISTENCIA				
1. EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSION.			7 506374 002976	
2. EXCELENTE FACTOR DE HIGIENE Y LIMPIEZA.				
3. RESISTENCIA AL IMPACTO.				
4. RESISTENCIA A LA DEFORMACION.				
5. RESITENCIA AL PAR DE APRIETE SIN GRIETAS O DEFORMACIONES.				
6. DURABILIDAD DEL CARTUCHO CERAMICO ¼ DE VUELTA 50,000 CICLOS				