



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
VÁLVULAS Y PLOMERÍA CROMADA PARA LA CONSTRUCCIÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES

FECHA DE EMISIÓN: 26/07/12

CÓDIGO:
FT-240

REVISIÓN:
00

PÁGINA:
1 DE 1

PRODUCTO O COMPONENTE				
DESCRIPCIÓN		MODELO/CÓDIGO		
COLADERA RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE		240		
CARACTERÍSTICAS		ACABADO		
COLADERA RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE CROMADA (INCLUYE TRAMPA ANTI-BICHOSY ANTI-OLORES)		CROMO		
		CERTIFICADO		
		N/A		
GASTO DE AGUA (NOM-008-CONAGUA-1998)				
MÍNIMO (l/m)	MÁXIMO (l/m)	PRESIÓN DE TRABAJO REQUERIDA	COLOCACIÓN	PESO TOTAL
N/A	N/A	N/A	BAÑO	721 g.
DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				
DIMENSIONES		COTA EN mm		
LONGITUD DE LA COLADERA		303.00 mm (12")		
LONGITUD DE LA COLADERA		125.00 mm (5")		
ALTURA		60.00 mm		
INSTALACIÓN				
<ol style="list-style-type: none"> NIVEL EL PISO AL RAS DE LA TUBERÍA DE DESAGÜE. RETIRE LA TAPA Y LA TRAMPA ANTI-BICHOS Y ANTI-OLORES DEL CUERPO DE LA COLADERA. COLOQUE EL CUERPO DE LA COLADERA SOBRE EL FIRME Y DIRECTAMENTE SOBRE LA TUBERÍA DEL DESAGÜE. VERIFIQUE QUE EL CUERPO DE LA COLADERA QUEDE CORRECTAMENTE NIVELADO (NO DEBE QUEDAR INCLINADO A NINGÚN LADO). TERMINE EL NIVEL DEL PISO CON CONCRETO DEJANDO LA PENDIENTE ADECUADA PARA QUE LA CORRIENTE DEL AGUA FLUYA CORRECTAMENTE HACIA LA COLADERA DEJANDO EL ESPESOR ADECUADO PARA EL VITROPISO (VERIFIQUE EL ESPESOR DEL VITROPISO QUE VA A COLOCAR). COLOQUE EL VITROPISO Y VERIFIQUE QUE QUEDE AL RAS DEL CUERPO DE LA COLADERA Y EMBOQUILLE. ESPERE A QUE SEQUEN CORRECTAMENTE TODOS LOS MATERIALES. 				
MATERIAL DE FABRICACIÓN		CARACTERÍSTICAS PARA LA INSTALACIÓN DE LA COLADERA		
TRAMPA	ACERO INOXIDABLE	<p>NOTA IMPORTANTE</p> <p>VERIFIQUE QUE LA TRAMPA ANTI-BICHOS Y ANTI-OLORES QUEDE CORRECTAMENTE INSTALADA.</p>		
TAPA	ACERO INOXIDABLE			
CESTA DE LA TRAMPA	ACERO INOXIDABLE			
TRAMPA	ABS			
CUERPO DE LA COLADERA	ACERO INOXIDABLE			
PARA USO DETERMINADO EN		GARANTÍA		
CASAS HABITACIÓN; DE INTERÉS SOCIAL; RESIDENCIAL; INSTITUCIONES EDUCATIVAS; INSTITUCIONES DE GOBIERNO; NEGOCIOS, ETC.		LOS PRODUCTOS ALAN ESTÁN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y MANO DE OBRA POR 2 AÑOS. EN LO QUE SE REFIERE A LOS RECUBRIMIENTOS O ACABADOS EL PRODUCTO SE GARANTIZA POR 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO.		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO		MANTENIMIENTO CORRECTIVO		
<ol style="list-style-type: none"> SECAR EL PRODUCTO CON UN TRAPO LIMPIO Y SOLAMENTE CON AGUA. NO UTILICE FIBRAS PARA LIMPIAR LOS PRODUCTOS YA QUE DETERIORAN EL ACABADO. NO UTILICE POLVOS ABRASIVOS PORQUE DESGASTAN LOS ACABADOS SUPERFICIALES. NO UTILICE DETERGENTES O SUSTANCIAS QUÍMICAS. NO TRATE DE LIMPIARLOS CON OBJETOS METÁLICOS. 		<ol style="list-style-type: none"> PARA EL CAMBIO DE LA TAPA DE LA COLADERA MANIPULE CON LA MANO EMPUJANDO LA TAPA HACIA DELANTE PARA LEVANTARLA. PARA EL CAMBIO DE LA TRAMPA DAÑADA DEBE SEGUIR EL PASO ANTERIOR Y REEMPLAZARLA POR LA NUEVA. 		
RESISTENCIA		CÓDIGO DE BARRAS		
<ol style="list-style-type: none"> EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. EXCELENTE FACTOR DE HIGIENE Y LIMPIEZA. RESISTENCIA AL IMPACTO. RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN. RESISTENCIA AL PAR DE APRIETE SIN GRIETAS O DEFORMACIONES. 				